Comune di Morra De Sanctis
Provincia di Avellino

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Completamento dell'adeguamento funzionale dell'ala sud del Castello Biondi Morra, implementazione funzionale di ricettività turistica all'interno del maniero, allestimento del museo archeologico - antiquarium.
COMPUTO METRICO LAVORI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.P. 01	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07 euro (ottocento/00)	a corpo	800,00
Nr. 2 A.P. 02	Fornitura e posa in opera di pompa trituratrice (tipo Sanitrit) per l'evacuazione di sostanze organiche. La fornitura comprende: filtro antiodore, valvola clapete e kit raccordo impianto. Caratteristiche tecniche: scarico orizzontale 100 m, scarico verticale 5 m, tubo di scarico orizzontale fi 28/32/40 mm, tubo di scarico verticale fi 22/28/32, potenza motore 400 W. Il tutto per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (ottocentocinquante/00)	cadauno	826,00
Nr. 3 A.P. 03	Fornitura e posa in opera di struttura autoportante per pompa trituratrice. Dimensione: larghezza 710 mm, altezza 1090 mm, profondità 260 mm. L'allestimento comprende: telaio in acciaio autoportante, kit di fissaggio a muro, struttura di rivestimento per finitura neutra da piastrellare o da dipingere. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentocinquante/00)	cadauno	459,00
Nr. 4 A.P. 04	Fornitura e posa in opera di lavabo da appoggio sospeso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm, con un foro per monocomando fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al top in legno. Comprensivo di top in legno naturale rovere sbiancato di dimensione 120 cm profondità 72 cm e spessore 7 cm. Compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (milleduecentonovantacinque/00)	cadauno	1'295,00
Nr. 5 A.P. 05	Fornitura e posa in opera di vaso sospeso a parete con scarico a parete incluso kit di fissaggio rapido per la staffa universale dim (P= 570 cm, L = 360 cm, H = 300 cm). Compreso nella fornitura : coprivaso avvolgente, staffa universale a parete per vaso e bidet. euro (cinquecentoventotto/96)	cadauno	528,96
Nr. 6 A.P. 06	Fornitura e posa in opera di bidet sospeso con foro per monocomando dim (P= 560 cm, L = 370 cm, H = 260 cm) incluso kit di fissaggio rapido per la staffa universale. Compreso nella fornitura: staffa universale a parete per vaso e bidet; miscelatore monocomando per bidet: profondità 150 mm; cartuccia monocomando i 32 a dischi ceramici; scarico 1 - 1/4"; aeratore M 22 * 1 con getto orientabile M 24 * 1; 2 tubi flessibili di mandata M 10 * 1 avvitati; altezza della bocca 70 mm. euro (settecentosettantasette/61)	cadauno	777,61
Nr. 7 A.P. 07	Fornitura e posa in opera di lavabo da appoggio sospeso con un foro per monocomando di dimensioni 800 * 470 mm, incluso kit per fissaggio a parete. Compreso nella fornitura: sifone estetico per lavabo, ribassato, in ottone cromato (H min 120 - H max 160); miscelatore monocomando lavabo, profondità 150 mm; scarico 1 1/4"; cartuccia monocomando fi 32 a dischi ceramici ; 3 tubi flessibili di mandata M 10 * 1 avvitati; altezza alla bocca 70 mm. Mobile per lavabo in legno naturale rovere sbiancato di dimensioni lunghezza 120 cm altezza 72 cm profondità 50 cm. Specchiera altezza 77,4 cm lunghezza 120 cm. euro (duemilasettecentosessantacinque/94)	cadauno	2'765,94
Nr. 8 A.P. 08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in Duralight Destro / Sinistro di dimensioni 120 cm * 80 cm compreso di: Catino e piletta di scarico fi 90 mm; Porta scorrevole versione a nicchia in cristallo dello spessore di 6 mm e altezza totale 195 cm; Colonna attrezzata laterale in alluminio; Rubinetteria con miscelatore monocomando; Kit di preinstallazione per incasso a parete della colonna. euro (tremlacinquecentocinquante/70)	cadauno	3'559,70
Nr. 9 A.P. 09	Fornitura e posa in opera di vasca in duralight (idromass. tipo T21view) di dimensione 141 cm * 141 cm , vasca da angolo completa di rubinetteria con due fori con tubi verticali con doccia. euro (novemilatrecentosettanta/52)	cadauno	9'370,52
Nr. 10 A.P. 10	TRATTAMENTO DEL PAVIMENTO IN COTTO CON IDRO OLEOREPELLENZA Pulitura della superficie in cotto, previa spazzolatura a secco e bagnatura con acqua, effettuata mediante utilizzo di detergente disincrostante a base di acidi tamponati tipo Fila Deterdek diluito 1:5, azione meccanica mediante monospazzola dotata di disco marrone o spazzolone, raccolta del residuo con aspiraliquidi o straccio, risciacquo accurato con acqua. Nel caso di sporco di cantiere particolarmente intenso le stesse operazioni si effettuano mediante utilizzo di un disincrostante acido pi forte tio Fila PH/0. Impregnazione di base del cotto da effettuarsi a superficie perfettamente asciutta (7-15 gg. Dopo il lavaggio) mediante stesura di impermeabilizzante poli silossanico idrorepellente antisalnitro a base solvente tipo Fila ES/82, o con tipo a base acqua Fila HP/98, compiuta con pennellata o con pompa airless. Il prodotto in base acqua sopporta condizioni di umidità residua. . Impregnazione oleorepellente da effettuarsi 24 ore dopo la impregnazione di base idorepellente mediante applicazione di prodotto a base di resine fluoro carboniche disperse in solvente tipo Fila FOB, oppure in acqua tipo Fila W 68, tramite stesura con pennellata o pompa airless. Il prodotto in base acqua sopporta condizioni di umidità residua. euro (venti/55)	mq	20,55
Nr. 11	Impregnante idrorepellente consolidante non filmogeno a solvente. Pulizia e applicazione su superfici a pietra a faccia vista		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
A.P. 11	di un fondo di finitura idrofobizzante a base di resine polisilossaniche sciolte in solvente ad alto coefficiente di penetrazione da applicare alle superfici tramite pennello. euro (diciassette/32)	mq	17,32
Nr. 12 A.P. 12	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli, decori), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, secondo le indicazioni della direzione lavori, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensione 33 x 33. euro (ottantauno/20)	mq	81,20
Nr. 13 A.P. 13	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli, decori), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, poste in opera secondo le indicazioni della direzione lavori, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dimensione 60 x 30. euro (centocinquantaotto/60)	a	158,60
Nr. 14 A.P. 14	Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio anodizzato con finitura tipo inox satinato con sopraluce e laterali fisse e porta centrale automatica scorrevole realizzata in due specchiature apribili automaticamente. La ante sono costituite in profilati estrusi in lega di alluminio da mm 50 con finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o di elettrocolorazione anodica (tipo acciaio satinato), vetro stratificato antinfortunistico 55 spessore mm 10/11 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm 5 con interposto film p.v.b. da mm 0,76. Speciali guarnizioni con i relativi controprofilati per la tenuta termo-acustica. L'automatismo si compone di: - N. 1 Motoriduttore a bassa tensione; - N. 1 Alimentatore stabilizzato; - N. 1 Scheda di controllo a microprocessore; - N. 1 Binario di alluminio estruso; - N. 2 carrelli portanti per anta; - N. 1 Profilo adattatore per anta sospensione; - N. 1 Gruppo batterie multifunzione; - N. 1 Elettroserratura bistabile; - Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso; N. 1 Selettore di funzione a 5 posizioni; - N. 1 Coppia fotocellule di sicurezza miniaturizzate; - N. 2 Radar (sensore di movimento). euro (settecentoquarantatre/90)	mq	743,90
Nr. 15 A.P. 15	Rivestimento decorativo lucido per interno. Applicazioni, su fondi già predisposti, di rivestimento decorativo lucido per interno STUCCO VENEZIANO, a base di copolimero acrilico modificato, a più strati nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto e dall'effetto estetico desiderato. euro (sessantaotto/85)	mq	68,85
Nr. 16 A.P. 16	Lampada di sospensione mod. Skygarden 2 / prod. Flos in gesso, vetro e acciaio inox diam. 90 cm finitura esterna in bianco lucido. euro (duemilacinquantasette/00)	cadauno	2'057,00
Nr. 17 A.P. 17	Lampada sospensione mod. Smithfield S / prod. Flos in alluminio e metacrilato diam. 60 cm finitura esterna in bianco. euro (cinquecentosettanta/00)	cadauno	570,00
Nr. 18 A.P. 18	Lampada sospensione mod. Smithfield S ECO / prod. Flos in alluminio e metacrilato diam. 60 cm finitura esterna in bianco. euro (seicentocinquantadue/00)	cadauno	652,00
Nr. 19 A.P. 19	Lampada parete mod. Tau / prod. Flos in alluminio, finitura esterna cromo. euro (centoottantacinque/00)	cadauno	185,00
Nr. 20 A.P. 20	Lampada sospensione mod. Glo-ball S2 / prod. Flos in vetro diam. 45 cm finitura esterna in vetro bianco opale. euro (trecentoquaranta/00)	cadauno	340,00
Nr. 21 A.P. 21	Lampada da terra mod. Glo-ball F1 / prod. Flos in vetro, struttura acciaio satinato diam 33 cm finitura esterna in vetro bianco opale. euro (cinquecentosettantaquattro/00)	cadauno	574,00
Nr. 22 A.P. 22	CAPPA Centrale inox cm. 180x160 h.45 - Portata: mc./h. 3500 - n. 6 filtri - Compenso di canalizzazione in acciaio. Fornita e posta in opera con tutti gli accessori e le opere murarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (duemilaseicentotrentadue/00)	cadauno	2'632,00
Nr. 23 A.P. 23	ASPIRATORE Cassonato per Cappa mod. ATC10/10-KW 1,1 - Dimensioni: 60x80xh.60. Fornito e posto in opera con tutti gli accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (milleduecentoottantadue/00)	cadauno	1'282,00
Nr. 24 C.08.010.010 .a	Produttore di acqua calda sanitaria, fornito e posto in opera, costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione; compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 100 l, S = 0,75 mq euro (trecentotrentaotto/94)	cad	338,94
Nr. 25 E.08.020.010	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
.b	l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm euro (venticinque/06)	mq	25,06
Nr. 26 E.11.010.040 .a	Piccola orditura di tetti in legno di abete, castagno, larice o simile, nelle misure commerciali, fornita e posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Morali euro (ottocentosessantanove/97)	mc	869,97
Nr. 27 E.11.010.080 .a	Fornitura e posa in opera di tavolato in abete dello spessore massimo di 25 mm per manto di copertura, compresi l'incastro mezzo legno, chiodatura, bullonatura, incollaggio, gli sfridi, i tagli a misura, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, due mani di impregnante protettivo tipo carbolineum o simile, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tavolato in legno di abete per manto di copertura euro (quaranta/59)	mq	40,59
Nr. 28 E.13.030.020 .e	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 60x30 cm euro (novantaquattro/39)	mq	94,39
Nr. 29 E.16.020.030 .b	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento euro (ventidue/54)	mq	22,54
Nr. 30 E.17.010.020 .b	Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm euro (ventisette/10)	mq	27,10
Nr. 31 E.18.045.010 .d	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto in opera compreso ferramenta Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm euro (quattordici/17)	m	14,17
Nr. 32 E.18.065.030 .b	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipatico (fornitura esclusa), completi di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rovere - mogano - frassino, REI 60 euro (ottocentonovantadue/66)	mq	892,66
Nr. 33 E.21.010.005 .a	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato euro (sette/81)	mq	7,81
Nr. 34 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche euro (due/33)	mq	2,33
Nr. 35 E.21.020.040 .a	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche euro (cinque/83)	mq	5,83
Nr. 36 E.21.020.070 .a	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura euro (dieci/07)	mq	10,07
Nr. 37	Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
I.01.010.010. a	docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili euro (quarantaotto/85)	cad	48,85
Nr. 38 I.01.010.015. a	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico- sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti euro (settantaotto/66)	cad	78,66
Nr. 39 I.01.010.045. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili euro (cinquantaquattro/85)	cad	54,85
Nr. 40 I.01.020.020. a	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete euro (duecentotrentanove/50)	cad	239,50
Nr. 41 I.01.030.070. a	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm fornito e posto in opera, conforme alle norme tecniche vigenti, composto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili euro (duemilaseicentosestantasei/54)	cad	2'676,54
Nr. 42 L.01.010.010 g	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta euro (cinquantaotto/14)	cad	58,14
Nr. 43 L.01.010.032 f	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 10 A Punto presa funzionale a tenuta euro (quarantasette/08)	cad	47,08
Nr. 44 R.02.020.010 a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo euro (centotredici/49)	mc	113,49
Nr. 45 R.02.020.030 b	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore da 10,1 a 15 cm euro (sette/60)	mq	7,60
Nr. 46 R.02.045.010 a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione euro (sei/30)	cad	6,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 47 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro euro (quattro/59)	mq	4,59
Nr. 48 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta euro (trenta/05)	mc	30,05
Nr. 49 R.05.060.062 .a	Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità, mediante applicazione in due mani date a pennello di tampico di malta speciale antisale a base di calce idraulica, silice con granulometria chiusa fino a 800 micron e speciali additivi ricchi di solfati che reagiscono chimicamente a contatto con l'umidità delle murature, determinando così una cristallizzazione attiva in profondità e garantendo potere osmotico e naturale inibizione ai sali idrosolubili provenienti dall'umidità della muratura oggetto del trattamento; spessore minimo di 3,00 mm in due mani. Applicazione a mano o a macchina di intonaco deumidificante eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 3,5 mm, legato da una speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeolite ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. Detto intonaco verrà applicato con spessore finito pari a 3,00 cm. Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità. euro (settantacinque/14)	mq	75,14
	Data, _____		
	Il Tecnico		